

Modèles

C-4/30	C-8/60	C-16/120	C-16/HS	C-32/240	C-32/HS
--------	--------	----------	---------	----------	---------

Caractéristiques

Entrées vidéo
 Images/seconde **(1)**
 Archivage (GB)
 Résolution (enr.)

4	8	16	16	32	32
30/60	60/120	120/240	240/480	240/480	480/960
160	160	320	320	320	320
640X480	640X480	640X480	640X480	640X480	640X480
Note: 640X480=4CIF, 720X480=D1					
✓	✓				
ND	ND	✓			
ND	ND	ND	✓	✓	✓
option.	option.	option.	option.	option.	option.
option.	option.	16	16	16	16
option.	option.	4	4	4	4
option.	option.	1	1	1	1
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Montage en baie

Interface POS

C-POS
Licence logicielle pour interface de caisse
S-POS
Pilote applicatif dédié à un modèle particulier de caisse

CMS
 DVMS connectés

CMS10	CMS30	CMS50
10	30	50

Moniteurs SVGA

M-LCD17	M-LCD19	M-CRT17
17"	19"	17"

Sorties SVGA

SV-DUAL	SV-TRIPLE	SV-QUAD
2	3	4

Archivage **(3)**
 Capacité (GB)

AR-320/640	AR-300/900	AR-300/1,2T	AR-600/900	AR-600/1,2T	A-RAIDX (3)
640	900	1,2T	900	1,2	Configuration en RAID 0,1,3 ou 5

Option IP **(4)**

CERTO+IP
Rajout de 8 licences de caméras ou de transmetteurs IP par serveur

Notes

(1) : Images par secondes capturées/Images par secondes affichées

(2) : Jusqu'à 4 ports en option

(3) : Ces # de produit correspondent à des mises à niveau du disque dur (DD) interne. Par exemple, le AR-320/640 remplace un DD de 320 GB par un DD de 640 GB.

(4) : Contactez-nous afin de déterminer la configuration répondant à vos besoins